

SDU-3 標準ひずみユニット



CLT-1/CLT-10/CLT-20 部品直線性試験装置が正常に動作している事を確認する為に使用します。

10KHz電圧を10V印加し、ダイヤルを10mV/1mV/100uV/10uV/1uVに合わせた時、;30KHz電圧が各電圧になるかどうかをチェックします。すべてのインピーダンスレンジにてチェックできます。

65×65×25mm(本体ケースのみ), 80g.

¥32,000-

*** 300-3KΩレンジ(基本レンジ)**

10mV/1mV/100uV: ±5%以内、10uV/1uV: ±10%以内

*** > 30KΩレンジ**

10mV/1mV/100uV/10uV/1uV の1.98倍になります。
19.8mV/1.98mV/198uV/19.8uV/1.98uV

*** 3K-30KΩレンジ**

10mV/1mV/100uV/10uV/1uV の1.80倍になります。
18.0mV/1.80mV/180uV/18.0uV/1.80uV:

*** < 300Ωレンジ :**

10mV/1mV/100uV/10uV/1uV の0.182倍になります。
1.82mV/0.182mV/18.2uV/1.82uV/0.182uV

注. CLT-10での測定は連続測定モードのみ、トリガーモードでは測定できません。
CLT-1では、>30KΩレンジと、<300Ωレンジは使用できません。

CLT-10ST 標準ひずみユニット



CLT-1/CLT-10/CLT-20 部品直線性験装置が正常に動作している事を確認する為に使用します。10KHz電圧を10V印加した時30KHz電圧が10mV±5%以内(基本レンジ)になるかどうかを チェックします。

CLT-1/CLT-10/CLT-20の、日常の動作チェック用に最適です。

65×65×25mm(本体ケースのみ), 70g.

¥ 20, 000-

*** 300-3KΩレンジ(基本レンジ)**

: 10mV ±5%以内

*** > 30KΩレンジ** : 19.8mV ±10%以内

*** 3K-30KΩレンジ** : 18.0mV ±10%以内

*** < 300Ωレンジ** : 1.82mV ±10%以内 :

注. CLT-10での測定は連続測定モードのみ、トリガーモードでは測定できません。

CLT-1では、>30KΩレンジと、<300Ωレンジは使用できません。